

# Dotec-Audio DeeVocoder

## ユーザーガイド

### はじめに

Dotec-Audio DeeVocoder をご利用頂き誠にありがとうございます！  
本プラグインは下記の特徴を持つボコーダーです。

- フィルターバンク型のステレオボコーダー
- 8/16/32 バンド切り替えを搭載しアナログ感ある太いサウンド
- FFT 型と違いゼロレイテンシーで優れた演奏性
- LOW,MID,HIGH のフェーダーのみでバンドのバランス調整が可能
- フォルマントシフトで声色の変更が可能
- サイドチェイン入力であらゆる楽器音をキャリアにできます

### 1. インストール方法

#### 1. Windows の場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに dll ファイル、VST3 フォルダに vst3 ファイル、AAX フォルダに aaxplugin フォルダをそれぞれコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

#### 2. Mac の場合

ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「install.pkg」を開き、インストーラーの指示に従ってください。  
もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

## 2. 操作パネルの説明



### ENABLE ボタン(稲妻マーク):

DeeVocoder を有効にします。オフでバイパスされます。

### BAND ボタン:

8, 16, 32 バンドを切り替えます。数値が少ないほど荒くレトロな感じになります。

### SIDECCHAIN インジケーター:

サイドチェイン入力されたキャリア信号(楽器音)を示します。

サイドチェイン入力方法は各 DAW のマニュアルをご参照ください。

### IN インジケーター:

入力されたモジュレーター信号(声)を示します。

本プラグインがインサートされているトラックの信号です。

### LOW,MID,HIGH:

ロー、ミッド、ハイ帯域ごとにバンドのバランスを調節します。

### IN:

モジュレータ入力の音量を調節します。

### FORMANT:

声色の高低を変更できます。

### RELEASE:

余韻を調整します。短いほど活舌がタイトに、長いほどなめらかになります。

### OUT:

全体の音量を調節します。

## シリアルキーの登録方法

DOTEC-AUDIO 製品は「デモ版」に、シリアルキーとメールアドレスを登録することで「製品版」になります。  
ここでは、ご購入いただいたシリアルキーの登録方法を説明します。

### Step 1



デモ版のプラグイン右上に表示されている「Registration」というボタンをクリックします(※)。

※ 認証にはインターネット接続が必要となります。

### Step 2

A screenshot of a 'Registration' dialog box. The title is 'Registration'. The text inside says 'Please enter the serial key and your e-mail address for the registration.' There are three input fields: 'Serial key', 'E-mail address', and 'E-mail address(Verify)'. Each field has a red arrow pointing to it. At the bottom, there are three buttons: 'Open the shopping page', 'Cancel', and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red rectangle.

ボタンをクリックするとこのようなダイアログが表示されますので、お手元のシリアルキーと、普段お使いのメールアドレスを入力してください(※)。

その後「OK」ボタンをクリックするとサーバーでの認証処理が行われます。  
無事認証が完了すれば「Registration」ボタンが非表示となり「製品版」となります。

※ こちらは再インストール時などにも必要になりますので忘れないようにしてください。