

Dotec-Audio DeeSubBass

ユーザーガイド

1. はじめに

Dotec-Audio DeeSubBass をご利用頂き誠にありがとうございます！

本 VST/AU プラグインは下記の特徴を持つサブベースジェネレーターです。

- 曲のキーを選択するとサブベースを自動生成します。(MIDI 対応)
- 太い歪みでサブベースに倍音を与えるドライブを搭載。
- 原音とのクロスオーバーを調整するハイパスフィルターを搭載。
- 64bit 倍精度で波形を演算する高精度なオシレーターを搭載。

2. インストール方法

1. Windows の場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに dll ファイル、VST3 フォルダに vst3 ファイル、AAX フォルダに aaxplugin フォルダをそれぞれコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

2. Mac の場合

ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「install.pkg」を開き、インストーラーの指示に従ってください。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

3. 操作パネルの説明



ENABLE ボタン(稲妻マーク):

DeeSubBass を有効にします。オフでバイパスされます。

LEVEL:

サブベースの音量を調節します。

DRIVE:

オーバードライブによる倍音を加えます。

HPF:

原音にハイパスフィルターがかかります。
原音とサブベースの帯域が被る場合に調整します。

KEY:

楽曲のキーを鍵盤ボタンから選択します。
通常はルートキー、もしくは完全 5 度を選択します。
デフォルトでは A が選択されています。
また、MIDIトラックをアサインすることで MIDI ノートでの変更が可能です。
プラグインへの MIDI のアサイン方法は各 DAW のマニュアルをご参照ください。

シリアルキーの登録方法

DOTEC-AUDIO 製品は「デモ版」に、シリアルキーとメールアドレスを登録することで「製品版」になります。
ここでは、ご購入いただいたシリアルキーの登録方法を説明します。

Step 1



デモ版のプラグイン右上に表示されている「Registration」というボタンをクリックします(※)。

※ 認証にはインターネット接続が必要となります。

Step 2

A screenshot of a 'Registration' dialog box. The title is 'Registration'. Below the title, it says 'Please enter the serial key and your e-mail address for the registration.' There are three input fields: 'Serial key', 'E-mail address', and 'E-mail address(Verify)'. Each field has a red arrow pointing to it. At the bottom, there are three buttons: 'Open the shopping page', 'Cancel', and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red rectangle.

ボタンをクリックするとこのようなダイアログが表示されますので、お手元のシリアルキーと、普段お使いのメールアドレスを入力してください(※)。

その後「OK」ボタンをクリックするとサーバーでの認証処理が行われます。
無事認証が完了すれば「Registration」ボタンが非表示となり「製品版」となります。

※ こちらは再インストール時などにも必要になりますので忘れないようにしてください。